

照度表

FD-Z160	1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
(5600K)裸灯	5750	1400	660
(5600K)标准罩	13300	2610	1130
(5600K)加强罩	17800	3600	1550

FD-Z160S	1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
裸灯	3200K	4950	1195
	5600K	5600	1366
标准罩	3200K	11400	2340
	5600K	13150	2700
加强罩	3200K	15800	3160
	5600K	18500	3600

FD-Z200	1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
(5600K)裸灯	8200	2000	940
(5600K)标准罩	49500	10790	4600
(5600K)加强罩	67000	12790	5100

FD-Z200S	1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
裸灯	3200K	6800	1735
	5600K	7250	1840
标准罩	3200K	36000	8300
	5600K	39000	9000
加强罩	3200K	45100	9800
	5600K	53000	10620

中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

Add: 68 Hengtong Avenue, Xingang ETDZ, Nanjing, China
Tel : + 86 - 25-85437011 / 25-84410776
E-mail : contact@farseeingvideo.com
Http://www.farseeingvideo.com

凡 赛
FARSEEING®
以人为本 以质量为生命



COB 影视灯具 LED STUDIO LIGHT 使用说明书 User Manual

中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

产品特点/Product Features

- Z系列：三种功率160W/200W/300W可选，高显指 CRI $\geq$ 97，TLCI $\geq$ 97；
- 单双色可选：单色5600K、双色3200K-5600K；
- 多种控制方式：灯控、遥控器；
- 灯体重量1.75KG，金属一体成型壳体，坚固耐用。

技术参数/Technical Parameter

型号	FD-Z160	FD-Z160S	FD-Z200	FD-Z200S	FD-Z300	FD-Z300S
功率	160W		200W		300W	
电源	AC 200~240V					
色温	5600K	3200K-5600K	5600K	3200K-5600K	5600K	3200K-5600K
CRI/TLCI	≥97					
工作频率	2.4G					
调光方式	手动调节+遥控器					
尺寸重量	325x200x145mm 1.75KG					

产品详情/Product Details



- 1.标准罩
- 2.保荣卡口（支持其他保荣卡口摄影配件）
- 3.灯柄（便于携带）
- 4.铝合金散热孔，内置静音散热风扇（高效散热）
- 5.灯头角度调节旋钮：逆时针拧松即可调节灯头角度，顺时针拧紧固定
- 6.显示屏
- 7.亮度调节旋钮(5-100%)
- 8.电源插口
- 9.开关键
- 10.灯架固定旋钮
- 11.伞孔：反光伞

遥控器详解



标准配置/Technical Parameter

编号 (No.)	名称 (Description)	数量 (Qty)
1	LED灯体 (LED Studio Light)	1
2	电源线 (Power wire)	1
3	遥控器	1
4	说明书 (Manual)	1